

Compact10 DX Compact12 DX

Capacité tout terrain remarquable

- > 4 roues motrices
- > Blocage différentiel automatique
- > Excellente motricité (40%)
- > Garde au sol de 27 cm

Robustesse et facilité de maintenance

- > Protections calages intégrées dans le gabarit
- > Pupitre durable et fiable
- > Accessibilité optimisée aux composants
- > Outils d'auto-diagnostic intégré

Productivité exceptionnelle

- > Commandes entièrement proportionnelles
- > Rayon de braquage étroit
- > Calage centralisé à la descente comme à la montée



|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur de travail                   | 10.28 m           | 12.06 m           |
| Hauteur plateforme                   | 8.28 m            | 10.06 m           |
| Capacité maximum                     | 565 kg            | 450 kg            |
| A Longueur hors tout                 | 3.17 m            | 3.17 m            |
| B Hauteur repliée                    | 2.44 m            | 1.78 m            |
| C Hauteur repliée                    | 2.44 m            | 2.56 m            |
| Hauteur de stockage                  | 1.59 m            | 1.7 m             |
| F Longueur plateforme                | 2.45 m            | 2.45 m            |
| Longueur plateforme étendue          | 3.7 m             | 3.7 m             |
| Longueur extension                   | 1.2 m             | 1.2 m             |
| G Largeur plateforme                 | 1.45 m            | 1.45 m            |
| D Empattement                        | 1.84 m            | 1.84 m            |
| E Garde au sol                       | 28 cm             | 28 cm             |
| Nombre d'extension(s)                | 1                 | 1                 |
| Vitesse de translation               | 0,8 - 5,5 km/h    | 0,8 - 5,5 km/h    |
| Rayon de braquage extérieur          | 3,5 m             | 3,5 m             |
| Temps de montée / descente           | 35 s / 46 s       | 35 s / 51 s       |
| Moteur                               | 18,5 kW - 24,8 hp | 18,5 kW - 24,8 hp |
| Pente maximum                        | 40 %              | 40 %              |
| Pneus gonflés mousse                 | 26x12-16,5        | 26x12-16,5        |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 75 l              | 75 l              |
| Poids total                          | 3 520 kg          | 4 110 kg          |

